

# Vragen over asbestverwijdering

## Wat mag een particulier **wel** en **niet** zelf verwijderen?

Wat mag een particulier wel en wat mag een particulier niet zelf verwijderen?  
(onderstaand overzicht is niet sluitend; het bevat de meest voorkomende toepassingen).

### Wel zelf verwijderen

**Mits het hechtgebonden, geschroefd en niet beschadigd is tot 35m<sup>2</sup> per perceel in totaal voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar**

- ✓ Losliggend plaat- en buismateriaal
- ✓ Golfplaten
- ✓ Beschoeiing vijver
- ✓ Bloembak
- ✓ Geiser (mag alleen als deze in zijn geheel wordt verwijderd)
- ✓ Plaatmateriaal in schouw (let op, mag niet wanneer deze ingemetseld is)
- ✓ Cv-ketel (mag alleen wanneer deze in zijn geheel wordt verwijderd)
- ✓ Losliggend zeil (let op, mag niet wanneer deze gelijmd is)
- ✓ Vensterbanken (let op, mag niet wanneer deze ingemetseld is)
- ✓ Vinyltegels wanneer deze los liggen
- ✓ Plaatmateriaal. Kan op o.a. de volgende plekken zitten: boeiborden, zijwang van een dakkapel, plafond beplating, convectorput en rondom de cv-ketel (let op: plaatmateriaal in en om het kozijn mag niet)

### Niet zelf verwijderen

- ✗ Dakbeschot (plaatmateriaal onder dak)
- ✗ Beglazingskit en kit rondom kozijn
- ✗ Spouwbladen om het kozijn
- ✗ Plaatmateriaal in het kozijn
- ✗ Raamdorpels
- ✗ Dakleien
- ✗ Dorpels
- ✗ Zwarte onderlaag van vinyltegels
- ✗ Vensterbanken als deze niet hechtgebonden of ingemetseld zijn
- ✗ Plaatmateriaal in schouw als deze niet hechtgebonden of ingemetseld is
- ✗ Al het buismateriaal. Zoals bijvoorbeeld in de schouw, de schoorsteen, standleiding van toilet en riolering
- ✗ Zwarte teer-/lijm laag die onder tegels kan zitten
- ✗ Zeil dat is gelijmd

## Wat als een particulier **niet** zelf asbest mag verwijderen?

Alles wat een particulier niet zelf mag verwijderen, moet door een erkend asbestverwijderaar worden uitgevoerd. Op [www.ascert.nl](http://www.ascert.nl) staan namen van bedrijven die dit werk mogen uitvoeren. Indien de werkzaamheden door een erkend saneerder uitgevoerd moeten worden, dan dient er voorafgaand eerst een inventarisatierapport opgesteld te worden door een asbestinventarisatiebureau. Ook deze bedrijven zijn te vinden op [www.ascert.nl](http://www.ascert.nl).

# Vragen over asbestverwijdering

## Wat als een particulier **wel** zelf asbest mag verwijderen?

Een particulier moet dan de volgende stappen doorlopen:

### Voorafgaand aan de asbestverwijdering

- Dien ten miste 5 werkdagen vóór de geplande uitvoering van de asbestverwijdering een sloopmelding in bij gemeente, bij voorkeur via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl);
- Geef in de sloopmelding aan wanneer het asbest wordt verwijderd;
- Vermeld de NAW-gegevens van de eigenaar in de melding;
- Het advies is om fotomateriaal toe te voegen van de toepassing en locatie waar het zich bevindt;
- U mag pas starten met het verwijderen van het asbest als u een acceptatiebrief van de sloopmelding heeft ontvangen of als de sloopmelding 5 werkdagen voor de start van de asbestverwijdering is ingediend;
- Mocht ten tijde van het indienen van de sloopmelding nog niet duidelijk zijn geweest wanneer de asbestverwijdering gaat plaatsvinden, stel dan ten miste 2 werkdagen voor aanvang van de daadwerkelijke asbestverwijdering de gemeente in kennis. Dit kan via e-mail of telefonisch.

### Tijdens de asbestverwijdering

- Het verwijderde asbest direct scheiden van niet asbestverdacht materiaal en direct verpakken in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige sterkte en dikte dat deze niet scheurt;
- De verpakking direct sluiten en indien u niet direct afvoert, dient u de verpakkingen tijdelijk op te slaan in een afgesloten ruimte;
- Het asbestverdachte materiaal mag niet kleiner gemaakt worden door het te bewerken.

#### **Verder advies, hou bij de werkzaamheden de volgende punten in acht:**

- Zorg voordat u begint dat het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaarligt, zodat het asbest direct in te pakken is;
- Het is verstandig om de vloer aan de binnenzijde en rondom het bouwwerk -waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt- leeg te ruimen of af te dekken met folie;
- Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje;
- Zorg ervoor dat het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed wordt bevochtigd, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden;
- De inhoud van een eventuele dakgoot dient samen met de golfplaten ingepakt en afgevoerd te worden. Ook dient de dakgoot met een vochtige doek schoongemaakt te worden, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden;
- Het gebruikte gereedschap dient met een vochtige doek schoongemaakt te worden, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden;
- Eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat, dienen met een vochtige doek afgenomen te worden, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden;
- De wegwerpoverall, de overschoentjes, de handschoenen en het FFP3 mondkapje dienen als asbestverdacht afval afgevoerd te worden;
- De verpakkingen waarin het asbestverdachte materiaal verpakt wordt, dienen makkelijk hanteerbaar te zijn (draagbaar).

### Na de asbestverwijdering

- De verpakkingen voorzien van asbestaanduidingen (stickers/lijnt);
- Het asbestverdachte afval binnen 2 weken afvoeren, bijvoorbeeld naar de milieustraat. Vergeet niet om de ontvangen brief op de ingediende sloopmelding mee te nemen.



Bij onduidelijkheden over de verschillende asbesthoudende toepassingen of het proces rondom asbest kan altijd contact opgenomen worden met de OMWB 013 - 206 01 00, [asbest@omwb.nl](mailto:asbest@omwb.nl).