



Svp invullen en indien van toepassing aankruisen

Administratie Aalsmeer d.d. _____
Aanvraag is () Goedgekeurd () Afgewezen

Rechthebbende

() Dhr () Mevr

Adres

PC & Woonplaats

Telefoon

Email

Uitvoerende

Steenhouwer

Adres

PC & Woonplaats

Telefoon

Email

Raadpleeg de Begraafplaats verordening Aalsmeer 2004 (nadere regels grafbedekkingen)

Gebruik de achterzijde voor de tekening of foto en exacte afmetingen monument.

Handtekening rechthebbende

Verzoekt toestemming tot () **Plaatsen** () **Aanpassen** () **Vervangen** van () **Monument** () **Inscriptie** op een () **Algemeen graf** () **Eigen -urnen- graf**.
> Indien bestaand monument () de werkzaamheden worden ter plaatse verricht () het monument wordt opgehaald en na behandeling teruggeplaatst. <

Specificaties

Grafnummer wordt op deze wijze gegraveerd

Grafnummer

Grafcategorie

Hoogte van monument

Breedte van monument

Gewicht circa

Verzekeringswaarde

Monument afmeting 80/90 x200 cm

() Staande steen Min 8 cm dikte *

() Banden min 8 x 10

() Zerk min 8 cm dikte

() Zerk op roef min 8 cm dikte

() Zerk < 1m2 min 5 cm dikte

Monument afmeting 100 x 200 cm

() Staande steen Min 8 cm dikte *

() Banden 10 x12

() Zerk min 8 cm dikte

() Zerk op roef min 8 cm dikte

() Zerk < 1m2 min 5 cm dikte

Alle grafafmetingen

() Kei (te monteren op inlegplaat)

() Glasplaat staand (10/12 mm dikte(**))

() Glasplaat liggend (10/12 mm dikte(**))

() Afdekplaat (excl. tekst min. 3 cm dikte)

() Afdekplaat (incl. tekst min. 5 cm dikte)

() Kelder (specificatie volgens bijlage)

() Object (kunst)

Aanvulling op monument

() Aarde

() Grind (***)

() Split (***)

() Tegels (***)

() Keitjes (***)

() Inlegplaten (alleen met fundering)

() Flackstones (verlijmen op fundatie)

Material & Afwerking van monument

() Natuursteen gezoet

() Natuursteen gepolijst

() Natuursteen onbewerkt

() Keramiek op beton

() Beton

() Aluminium

() RVS / Metaal

() Kunststof

() Hout (duurzaam)

() Glas

* Vanaf 125 cm hoogte min. 10 cm dikte

** Min. 10/12 mm. Rechtthebbende vrijwaart Aalsmeer
voor alle soorten schade m.b.t. het glasmonument.

*** Inlegplaten verplicht



Met uitzondering van flackstones en keien, geen onderdelen van het monument aan de fundering verlijmen !!

Artikel 4. Gedenktekens

1. Op een algemeen graf mag door iedere gebruiker één gedenkteken in schuin-liggende vorm worden geplaatst, die per gedenkteken niet meer ruimte mogen innemen dan 1/3de van de oppervlakte van het graf. De schuin-liggende zerk mag maximaal 60 cm lang en 70 cm breed en min 5 cm dik zijn.
2. Op een particulier graf mag in afwijking van het onder lid 1 bepaalde één gedenkteken worden geplaatst, waarvan, De staande steen voor klasse A en B maximaal 150 cm hoog en 90 cm breed is, lager dan 125 cm min 8 cm dik boven de 125 cm min 10 cm dik De liggende zerk voor klasse A en B mag maximaal 200 cm lang en 90 cm breed en min 8 cm dik zijn. De staande steen voor klasse AA maximaal 150 cm hoog en 100 cm breed is, lager dan 125 cm min 8 cm dik boven de 125 cm min 10 cm dik De liggende zerk voor klasse AA mag maximaal 200 cm lang en 100 cm breed en min 8 cm dik zijn.
3. Op een kindergraf mag een gedenkteken in schuin of plat liggende vorm worden geplaatst of een staande steen. Het staande gedenkteken maximaal 80 cm hoog en 70 cm breed zijn en min 5 cm dik; een schuin of plat liggende zerk mag maximaal 90 cm lang en 80 cm breed zijn en min 5 cm dik.
4. Op een particulier urnengraf mag een gedenkteken in schuin of plat liggende vorm worden geplaatst of een staande steen. Het staande gedenkteken maximaal 80 cm hoog en 70 cm breed zijn en min 5 cm dik; een schuin of plat liggende zerk mag maximaal 90 cm lang en 80 cm breed zijn en min 5 cm dik.
- 5.

Het gedenkteken moet zonder het verbreken van cementvoegen in eenvoudig verplaatsbare delen uit elkaar genomen kunnen worden, indien dit nodig is voor het openen van het graf c.q. van een in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen graf.

6. Het gewicht van de staande stenen mag niet meer dan 200 kg zijn.
7. Staande gedenktekens mogen maximaal 30 cm uit het hoofdeinde van het graf worden geplaatst.
8. Staande gedenktekens dienen per grafplek gefundeerd te worden op een onder het maaiveld liggend fundatieraam, geleverd door Aalsmeer. Het gedenkteken dient zodanig geconstrueerd te zijn dat staande gedeelten niet kunnen omwaaien.
9. De hoogte en breedte van de banden, Bij een A of B klasse 8 cm dik en 10 cm breed. De hoogte en breedte van de banden, Bij een AA klasse 10 cm dik en 12 cm breed.
10. Onder de bovenrand van een schuin-liggend gedenkteken dient een zodanige steun (stut) te worden aangebracht, dat de lengte daarvan gelijk is aan de breedte van de grafsteen; de stut mag geen grotere hoogte hebben dan 10 cm.